



## Horizontale KSK-afdichting

KÖSTER's koud zelfklevende rubberen bitumen afdichtingsbanen (KÖSTER KSK membranen) zijn bij uitstek geschikt voor het afdichten van verticale en horizontale oppervlakken volgens o.a. DIN 18533. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld buitenkeldermuren, keermuren, betonvloeren, ondergrondse garages, garagedaken of balkons en terrassen. De constructie wordt aan alle kanten omsloten door een gesloten bak te vormen.

KÖSTER KSK-membranen kunnen ook worden gebruikt als afdichting tegen optrekkend vocht en als waterdampscherm onder dekvloeren in vloeren.



**KÖSTER**

## Onze internationale vestigingen en handelspartners



// **Neem contact met ons op:**

KÖSTER Afdichtingssystemen B.V.  
Overveld 15 | 3 848 BT Harderwijk  
Tel.: +31 341467090  
E-Mail: [info@koster-afdichtingssystemen.nl](mailto:info@koster-afdichtingssystemen.nl)  
**[www.koster-afdichtingssystemen.nl](http://www.koster-afdichtingssystemen.nl)**

Follow KÖSTER on social media:



**KÖSTER**

Afdichtingssystemen  
Afdichten met  
KÖSTER KSK dichtingsbanen

Versie: 6/2021



**Direct waterdicht!**





Ondergrond voorbereiding



Primeren



Vlakafdichting



Afdichting is aangebracht.



KÖSTER KSK SY 15



KÖSTER KSK ALU Strong



KÖSTER KSK ALU 15

## De Voordelen van KÖSTER KSK dichtingsbanen

- koud zelfklevend
- geen hetelucht- of propaangasvlam vereist
- gelijkmatige afdichting
- zeer flexibel door de rubber-bitumen basis
- zonder oplosmiddelen
- scheuroverbruggend
- snellere montage door rolbreedte van 1,05 m
- zeer goed bestand tegen veroudering
- Beschermd bovenzijde met een zeer scheurvast PE-beschermfolie
- KÖSTER KSK SY 15 is getest op radondichtheid
- direct waterdicht en bestand tegen slagregen
- KÖSTER KSK SY 15 met dampdiffusiedichtheid:  $\mu < 130.000$
- Toepasbaar op alle minerale ondergronden, maar ook op kunststof en metalen ondergronden